

Technisches Datenblatt

PVC Steuerleitungen · ungeschirmt

LÜTZE SILFLEX® N PVC MULTINORM

Mit Zulassungen für Europa und Nordamerika



Identifikation

Typ SI N PVC 12G2,5 MN
Art.-Nr. [109744](#)

Produktversion

Datenblatt Version 01

Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

- | | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | <ul style="list-style-type: none">• Maschinen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik, Heizung- und Klimatechnik• In trockenen, feuchten und nassen Räumen• Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung in industriellen Anwendungen• Für flexible Anwendungen ohne Zwangsführung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• UL recognized als Komponentenleitung für den Einsatz in Nordamerika• Einfaches Abmanteln und schnelle Installation• Hohe Flexibilität für komplexe Verlegestrecken und geringe Biegeradien• Verbesserte Ölbeständigkeit aufgrund speziell entwickeltem PVC Mantel• Beständig gegen viele Öle, Kühl- und Lösungsmittel• Hydrolyse-, mikrobe- und verrottungsfest• Silikonfrei |

Aufbau

Bezeichnung	SILFLEX® N PVC MULTINORM
Aderzahl/Querschnitt	12G2,5
Aderzahl	12
Querschnitt metrisch	2,5 mm ²
Mantelmaterial	Spezial PVC
Mantelfarbe	grau ähnlich RAL 7001
Außen-Ø	14,4 mm

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt

PVC Steuerleitungen · ungeschirmt

Gewicht	45,4 kg/100 m
Cu-Zahl	28,8 kg/100 m

Aufbau Element 1

Elementaufbau	12G2,5
Leiter	Cu-Litze blank
Leiterklasse	IEC 60228, Klasse 5 feindrätig DIN VDE 0295 Klasse 5
Aderkennzeichnung	schwarz · mit weißem Zahlendruck · grün/gelb
Aderisolation	Spezial PVC

Gesamtaufbau

Gesamtverseilung	lagenverseilt
Manteleigenschaft	flammwidrig ölbeständig kühlmittelbeständig lösungsmittelbeständig hydrolysefest mikrobenfest silikonfrei

Technische Daten

Nennspannung U_0/U	300/500 V
Nennspannung UL	600 V
Prüfspannung	AC 6000 V
Temperatur nach UL	90 °C
Temperaturbereich UL bewegt	-5 °C ... +90 °C
Temperaturbereich UL fest verlegt	-40 °C ... +90 °C
Temperaturbereich VDE bewegt	-5 °C ... +70 °C
Temperaturbereich VDE fest verlegt	-25 °C ... +70 °C
Mindestbiegeradius bewegt	10×D
Mindestbiegeradius fest verlegt	4×D

Technische Daten Element 1

Elementaufbau	12G2,5
Isolationswiderstand bei 20 °C	≥20 MΩ×km
Betriebskapazität Ader-Ader	ca.190 pF/m

Zertifizierungen/Normen

Zertifizierungen	cURus AWM I/II A/B FT1 VDE
UL-Style	AWM 2587

Technisches Datenblatt

PVC Steuerleitungen · ungeschirmt

Konformität	CE RoHS REACH
Brennverhalten nach	IEC 60332-1 IEC 60332-3-24 UL FT1 UL VW-1
Ölbeständig nach	Oil Res II

Allgemeine Daten

Hinweis	Auch ohne UL Zulassung erhältlich. Lieferzeit auf Anfrage.
Anmerkung	CE Diese Produkte sind konform zur EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU