

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen und Zubehör

Metallverschraubungen TOP-T



Identifikation

Typ TOP-T MS M32×1,5
Art.-Nr. [600763](#)

Produktversion

Datenblatt Version 00

Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

Eigenschaften

- Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Zugentlastung
- Dichtring und O-Ring

Technische Daten

Klemmbereich D 15 – 21 mm
Temperaturbereich -30 °C ... +100 °C
Schutzart IP66
IP68
bis 5 bar
IP69K
Gewindeform metrisch
Gewinde G M32×1,5
SW 1 34 mm
SW 2 34 mm
L 38 mm
L1 8 mm

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt

Kabelverschraubungen und Zubehör

Aufbau

Bezeichnung	TOP-T MS M32×1,5
Material	Messing vernickelt
Material O-Ring	NBR
Material Dichtring	CR
Material Spanneinsatz	PA 6

Allgemeine Daten

VE (Stück)	10
------------	----

Zertifizierungen/Normen

Zugentlastung nach	EN 62444
--------------------	----------

Maßzeichnung

