

Technisches Datenblatt

PVC Elektronikleitungen · ungeschirmt

LÜTZE ELECTRONIC LiYY

Ungeschirmte Elektronikleitung UL recognized



Identifikation

Typ LIYY 4×0,34
Art.-Nr. [108626](#)

Produktversion

Datenblatt Version 00

Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

- | | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | <ul style="list-style-type: none">• In allen Bereichen der Elektronik, der Mess-, Kontroll- und Regeltechnik• In Niederspannungsschaltanlagen, Nachrichten- und Kommunikationstechnik• In trockenen und feuchten Räumen• Für flexible Anwendung bei freier Bewegung und ohne Zugbelastung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• Minimale Kabeldurchmesser durch dünnwandige PVC-Aderisolation nach UL• Außenmantel Spezial-PVC Class 43 nach UL• Sehr gute Ölbeständigkeit• Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen• Silikonfrei |

Aufbau

Bezeichnung	ELETRONIC LiYY
Aderzahl/Querschnitt	4×0,34
Aderzahl	4
Querschnitt metrisch	0,34 mm ²
Mantelmaterial	Spezial PVC
Mantelfarbe	grau ähnlich RAL 7001
Außen-Ø	5,4 mm
Außen-Ø	0,21 inch

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23
www.luetze.com • info@luetze.ch

18.10.2024 • Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. [108626](#) • Datenblatt Version: 00

Seite 1 von 3

Technisches Datenblatt

PVC Elektronikleitungen · ungeschirmt

Gewicht	4,3 kg/100 m
Trennmittel	Talkum
Gewicht	28,7 Lbs/Mft
Cu-Zahl	1,36 kg/100 m
Cu-Zahl	9,2 Lbs/Mft

Aufbau Element 1

Elementaufbau	4×0,34
Leiteraufbau	7×0,25
Leiter	Cu-Litze blank
Leiterklasse	IEC 60228
Aderkennzeichnung	farbcodiert
Aderkennzeichnung Norm	DIN 47100
Aderisolation	Spezial PVC

Gesamtaufbau

Gesamtverseilung	lagenverseilt
Manteleigenschaft	flammwidrig ölbeständig säurebeständig laugenbeständig silikonfrei

Technische Daten

Nennspannung	300 V
Prüfspannung	AC 2000 V
Temperatur nach UL	80 °C
Temperaturbereich bewegt	-10 °C ... +70 °C
Temperaturbereich fest verlegt	-40 °C ... +80 °C
Mindestbiegeradius bewegt	12×D
Mindestbiegeradius fest verlegt	5×D

Technische Daten Element 1

Elementaufbau	4×0,34
Isolationswiderstand bei 20 °C	≥20 MΩ×km
Betriebskapazität Ader-Ader	ca.90 pF/m

Zertifizierungen/Normen

Zertifizierungen	cURus
UL-Style	AWM 2464
Konformität	CE RoHS REACH

Technisches Datenblatt

PVC Elektronikleitungen · ungeschirmt

Brennverhalten nach	IEC 60332-1 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 322-1-2 UL 1581 Teil VW-1 Flame Test UL FT1
---------------------	---

Allgemeine Daten

Anmerkung	CE Diese Produkte sind konform zur EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU
-----------	--