

Technisches Datenblatt

PVC Steuerleitungen · schleppkettene geeignet · ungeschirmt

LÜTZE SUPERFLEX® 2000 PVC Für mittlere bis hohe Anforderungen



Identifikation

Typ SU 2000 PVC 7G2,5
Art.-Nr. [100188](#)

Produktversion

Datenblatt Version 00

Anwendung/Einsatzbereich/Eigenschaften

- | | |
|----------------|--|
| Einsatzbereich | <ul style="list-style-type: none">• Maschinen- und Apparatebau, Transport- und Fördertechnik, Heizung- und Klimatechnik• In trockenen und feuchten Räumen• Als Kontroll-, Mess- und Steuerleitung bei ständiger Bewegung• Zur Installation in Energieführungsketten mit ständig linearer Bewegung |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">• Durch Konstruktion und Material für dauernd bewegten Einsatz geeignet.• PVC flammwidrig, selbstverlöschend• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen• Silikonfrei |

Aufbau

Bezeichnung	SUPERFLEX® 2000 PVC
Aderzahl/Querschnitt	7G2.5
Aderzahl	7
Querschnitt metrisch	2,5 mm ²
Mantelmaterial	Spezial PVC
Mantelfarbe	grau ähnlich RAL 7001
Außen-Ø	12,2 mm
Gewicht	24,6 kg/100 m
Cu-Zahl	16,8 kg/100 m

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel. +49 (0)7151 6053-0 • Fax +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges. m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel. +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel. +41 (0)55 450 23 23 • Fax +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

06.03.2023 • Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. [100188](#) • Datenblatt Version: 00

Seite 1 von 2

Technisches Datenblatt

PVC Steuerleitungen · schleppkettene geeignet · ungeschirmt

Aufbau Element 1

Elementaufbau	7G2.5
Leiter	Cu-Litze blank
Leiterklasse	DIN EN 60228, Klasse 6 feinstdrätig DIN VDE 0295 IEC 60228, Klasse 6
Aderkennzeichnung	schwarz · mit weißem Zahlendruck · grün/gelb
Aderkennzeichnung Norm	DIN EN 50334
Aderisolation	TPE

Gesamtaufbau

Gesamtverseilung	Adern lagenverseilt Adern spannungsfrei verseilt schlaglängenoptimiert
Gesamtbewicklung	Vliesbandierung
Manteleigenschaft	silikonfrei flammwidrig

Technische Daten

Nennspannung U_0/U	300/500 V
Prüfspannung	3000 V
Temperaturbereich bewegt	-15 °C ... +80 °C
Temperaturbereich fest verlegt	-30 °C ... +80 °C
Mindestbiegeradius bewegt	7,5×D
Mindestbiegeradius fest verlegt	4×D
Biegezyklen	≥5 Mio

Technische Daten Element 1

Elementaufbau	7G2.5
Isolationswiderstand bei 20 °C	≥1000 MΩ×km
Betriebskapazität Ader-Ader	ca.80 pF/m

Zertifizierungen/Normen

Konformität	CE RoHS REACH
Brennverhalten nach	DIN EN 60332-2-2 VDE 0482-332-2-2

Allgemeine Daten

Anmerkung	CE Diese Produkte sind konform zur EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/ EU
-----------	--
